



Unitech Tinta Sheetfed

La serie Unitech fue desarrollada bajo principios de alta calidad, diseñada para prensas de pliego "sheetfed" de unidades múltiples de impresión. Su fórmula de alta pigmentación rinde densidades elevadas y excelente reproducción de punto. Su característica fresca en el tintero ofrece buena flexibilidad de trabajo y mínimo desperdicio de producción. Igualmente, su rápido asentamiento sobre el sustrato y tiempo corto de secado permite facilidad de manejo sobre post procesos. Su habilidad excepcional de atrapado "trapping" ofrece rápido y preciso logro de color, al igual que altos niveles de brillo.

Características Generales

- **Brillo**
Alto
- **Asentamiento y Secado**
Rápido
- **Resistencia al Frote**
Bueno - PTFE
- **Fresca**
Fresca en Tintero 18 – 20 horas
- **Compatibilidad con Substratos**
Satinado / Mate / Reciclado / Cartón
- **Compatibilidad con Barnices y Recubrimientos**
UV / Acuoso / Sobre Impresión
- **Post Procesos**
Folio / Estampado / Láser / Sellado / Laminado
- **Secuencia**
Negro / Cyan / Magenta / Amarillo
- **Pegajosidad**
Negro 13.2 – 13.8
Cyan 13.8 – 14.3
Magenta 13.5 – 14.0
Amarillo 12.0 – 12.5
- **Densidades Recomendadas**
Negro 1.75 / Cyan 1.40 / Magenta 1.45 / Amarillo 1.05

Sincal, Inc.

12455 SW 7th Place Ft. Lauderdale, FL 33325 / tel: 954.236.4507 / fax: 954.236.5174
info@sincal.net / www.sincal.net